

Para brindarle un **MEJOR**
y más **RÁPIDO** servicio
le pedimos que envíe sus archivos
de la siguiente manera:

BARNIZ UV DIGITAL Y OFFSET

1. Especificar si el trabajo requiere barniz por un lado o por dos lados.

2. Especificar si el trabajo requiere barniz brillante DIGITAL o barniz brillante OFFSET.

3. No nos hacemos responsables por trabajos impresos en offset que sufran cambio de tonalidad en los colores que tengan como base el:

- Azul Reflex
- Rojo Rodamina
- Pantone Purpura
- Blanco Transparente

Estas tintas por su composición reaccionan con la aplicación de UV.

4. No aplicar polvo antirrepinte en los trabajos impresos en offset, ya que esto ocasiona que existan zonas dentro del trabajo que dan la impresión de que no tienen barniz UV y el terminado no sea el esperado.
No debe venir con la tinta fresca.

5. En trabajos impresos en offset, dejar reposar su trabajo como mínimo durante 24 horas después de haber terminado de imprimir, para que al aplicar el barniz UV, las tintas estén secas y el barniz realice su proceso de curación de la mejor manera y así ofrecerle la mejor calidad.

6. En impresos offset, no usar aditivos grasos ni ceras en las tintas.

7. El tamaño mínimo a barnizar **trabajos impresos en offset** es de 21.5 cm x 28 cm y el máximo de ancho es 38 cm.

8. El tamaño mínimo a barnizar **trabajos impresos en digital** es de 21.5 cm x 14 cm y el máximo de ancho es 33 cm.

9. Grosor mínimo de 150 gramos a 800 gramos (como referencia, el cable de 24 puntos equivale a 455 gramos). Se podrá barnizar tamaños más pequeños que dependerá del gramaje y cuerpo del papel.

El tiempo estimado para la entrega de un trabajo para barniz UV es de 2 horas.

La responsabilidad de Paper Plus está limitada a la reposición del servicio siempre y cuando el cliente cumpla con las especificaciones solicitadas.